


- UWAGA:
1. Głębokość posadowienia - 1.10 m p.p.t.
  2. Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu gr. 10 cm.
  3. Wykopy chronić przed zalaniem wody.
  4. W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych prace ziemne prowadzić w tempie aby nie dopuścić do uplastycznienia się gruntu.
  5. Wszystkie prace ziemne prowadzić w porze suchej.
  6. Prety ław fundamentowych łączyć na zakład równy min. 55 cm.
  7. Hydroizolacja obustronna

Przekrój I-I  
Ława fundamentowa  
Klasa betonu C 20/25  
Skala 1:25



Stal A-III N  
Beton B15/20

Investor:	GMINA MALECHOWO 76-142 MALECHOWO 22A		
Opiek:	PROJEKT PRZEBUDOWY ŚWIE TLICY WIEJSKIEJ W PEKANINIE ORAZ ROZBIÓRKI CZĘŚCI BUDYNKU I BUDOWY KOTŁOWNI DZ. NR 41/4 OBRĘB PEKANINO		
Temat:	RZUT FUNDAMENTÓW - PROJEKT		
Etap:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
Projektant:	Uprawnienia	Podpis	
Inż. Ryszard Pokonada	957/61		
Sprawdzający:	27/ZPOK/OKK/2008		
mgr inż. arch. Agnieszka Marcink	GP 7342/1864/94		
Opracował:	ZAP/0122/PCK/10		
mgr inż. Tomasz Olejnik			
DATa: MAJ 2012 R.	SKALA: 1 : 50	RYS. NR 10	